



# FERRIMAQ®

FERROS i MAQUINÀRIA, S. L.

Telf. 93 337 49 08

Fax. 93 338 13 30

Email : ferrimaq@ferrimaq.com

[www.ferrimaq.com](http://www.ferrimaq.com)

## TUBOS DE ACERO SOLDADOS PARA CONDUCCIONES

### **Serie extraligera ISO - 65 ( UNE 19043 / B.S.1.3871 )**

Designación de la rosca	Diámetro exterior			Espesor mm.	Peso Kg/m
	Ø mm.	Máx. mm.	Mín. mm.		
3 / 8 "	17,2	17,3	16,7	1,8	0,67
1 / 2 "	21,3	21,4	21	2	0,94
3 / 4 "	26,9	26,9	26,4	2,3	1,38
1 "	33,7	33,8	33,2	2,6	1,98
1 " 1/4	42,4	42,5	41,9	2,6	2,54
1 " 1/2	48,3	48,4	47,8	2,9	3,23
2 "	60,3	60,3	59,6	2,9	4,08
2 " 1/2	76,1	76,1	75,2	3,2	5,71
3 "	88,9	88,9	87,9	3,2	6,72
3 " 1/2	101,6	-	-	3,2	7,87
4 "	114,3	114,3	113	3,6	9,75
5 "	139,7	-	-	3,75	11,6
6 "	165,1 (168,3)	-	-	3,75	14,2

TOLERANCIA -12,50% aprox. 7,5 %

### **Serie media DIN-2440 ( UNE 19040 / B.S.1. 387 )**

Designación de la rosca	Diámetro exterior			Espesor mm.	Peso Kg/m
	Ø mm.	Máx. mm.	Mín. mm.		
3 / 8 "	17,2	17,5	16,7	2,3	0,83
1 / 2 "	21,3	21,8	21	2,6	1,21
3 / 4 "	26,9	27,3	26,5	2,6	1,56
1	33,7	34,2	33,3	3,2	2,41
1 " 1/4	42,4	42,9	42	3,2	3,1
1 " 1/2	48,3	48,8	47,9	3,2	3,56
2	60,3	60,8	59,7	3,6	5,03
2 " 1/2	76,1	76,6	75,3	3,6	6,42
3	88,9	89,5	88	4	8,36
4	114,3	115	113,1	4,5	12,2
5	139,7	140,8	138,5	4,85	16,6
6	165,1 (168,3)	166,5	163,9	4,85	19,5

TOLERANCIA -12,50% aprox. 7,5 %