



FERRIMAQ®

FERROS I MAQUINÀRIA, S. L.

Telf. 93 337 49 08

Fax. 93 338 13 30


Email : ferrimaq@ferrimaq.com

www.ferrimaq.com


PERFORACIONES REDONDAS

TIPO TRESBOLILLO 60°


(de 0'5 a 7 mm. de diámetro)



0'5 mm.



3 mm.



7 mm.

- **Medida estándar** (Consultar otras medidas)

			ESPESOR									
Ø	D	%	0'5	0'8	1	1'5	2	2'5	3	4	5	6
0'5	1'5	10	■									
0'8	2'25	11	■	■								
1	2	23	■	■								
1'2	2'3	25	■	■	■							
1'5	3	23	■	■	■	■						
1'8	3	33	■	■	■	■						
2	3'6	28	■	■	■	■						
2	4	23					■					
2'5	4	35	■	■	■	■	■					
2'5	5	23						■				
3	5	33	■	■	■	■	■	■				
3	6	23							■			
3'5	5'5	37		■	■	■	■					
3'5	6	31							■			
4	6	40	■	■	■	■	■		■			
4	8	23								■		
4'5	7	37'5							■			
5	7	46	■	■	■	■	■	■	■			
5	9	28								■		
6	8'5	45	■	■	■	■	■		■	■		
6	10	33									■	
7	10	45		■	■	■	■		■	■	■	
7	11	37									■	■
8	11	48	■	■	■	■	■		■	■		
8	13	34'3									■	■
8	15	26	SÓLO EN CHAPA DE 8 mm.									
9	13	43			■	■	■		■	■		
9	15'2	32									■	■
10	14	46	■	■	■	■	■		■	■		

Ø- DIÁMETRO PERFORACIÓN D- DISTANCIA ENTRE CENTROS % - COEFICIENTE DE PEFORACIÓN



FERRIMAQ®

FERROS I MAQUINÀRIA, S. L.

Telf. 93 337 49 08

Fax. 93 338 13 30


Email : ferrimaq@ferrimaq.com

www.ferrimaq.com

PERFORACIONES REDONDAS

TIPO TRESBOLILLO 60°


(de 8 a 30 mm. de diámetro)



8 mm.



13 mm.



30 mm.

- **Medida estándar** (Consultar otras medidas)

			ESPESOR									
Ø	D	%	1	1'5	2	2'5	3	4	5	6	8	10
8	15	26									■	
9	13	43	■	■	■		■	■				
9	15'2	32							■	■		
10	14	46	■	■	■		■	■	(TAMBIÉN EN 0'5 Y 0'8)			
10	15	40							■	■		
10	16	36									■	■
12	16	51	■	■	■		■	■				
12	18	40							■	■		
12	19	36									■	■
14	19	49	■	■	■		■	■				
14	20	44							■	■		
15	19	56	■	■	■		■	■				
15	21	46							■	■		
15	22	42									■	■
16	20	58	■	■	■		■	■				
18	23	55		■	■		■	■				
18	26	43							■	■		
18	28	37									■	■
20	25	57	■	■	■		■	■				
20	28	45							■	■		
20	30	40									■	■
22	29	52					■	■	■			
22	32	43									■	■
25	32	55		■	■		■	■				
25	34	49	■						■	■	■	■
28	35	58		■	■		■	■	■	■		
30	37	59		■	■		■	■				
30	44	42							■	■	■	■

Ø- DIÁMETRO PERFORACIÓN D- DISTANCIA ENTRE CENTROS % - COEFICIENTE DE PERFORACIÓN



FERRIMAQ[®]

FERROS i MAQUINÀRIA, S. L.

Telf. 93 337 49 08

Fax. 93 338 13 30

Email : ferrimaq@ferrimaq.com

www.ferrimaq.com

PERFORACIONES REDONDAS

TIPO TRESBOLILLO 60°

(de 35 a 100 mm. de diámetro)

- **Medida estándar** (Consultar otras medidas)

			ESPESOR									
<u>Ø</u>	<u>D</u>	<u>%</u>	<u>1</u>	<u>1'5</u>	<u>2</u>	<u>2'5</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>8</u>	<u>10</u>
35	44	57		■	■		■	■	■	■		
35	46	52									■	■
40	50	58			■		■	■	■	■		
40	52	54									■	■
45	56	58			■		■	■	■	■		
50	62	59			■		■	■	■	■	■	■
55	68	60						■	■	■	■	■
60	73	61					■	■	■	■	■	■
70	92	52						■	■	■	■	■
80	104	54						■	■	■	■	■
90	114	56							■	■	■	■
100	125	58							■	■	■	■

Ø- DIÁMETRO PERFORACIÓN D- DISTANCIA ENTRE CENTROS % - COEFICIENTE DE PERFORACIÓN