



FERRIMAQ®

FERROS i MAQUINÀRIA, S. L.

Telf. 93 337 49 08

Fax. 93 338 13 30

Email : ferrimaq@ferrimaq.com

www.ferrimaq.com

PERFORACIONES REDONDAS EN ACERO INOXIDABLE

TIPO TRESBOLILLO 60°

- Medidas estándar (consultar otras medidas)
- * Medidas especiales sobre demanda

			ESPESOR						
Ø	D	%	0'5	0'8	1	1'5	2	3	4
0'8	2'2	12	■						
1	1'85	26	■						
1	2	22		■					
1	2'6	13			■				
1'2	2'5	20	■	*	■				
1'5	2'5	32	■	■	■				
2	3'5	29	■	■	■	■			
2'5	4	35	■	■	■				
2'5	5	23				■	■		
3	5	33	■	■	■	■			
3	6	23					■		
4	6	40	■	■	■	■			
4	7	30					■	■	
5	7'2	44	■	■	■	■			
5	8	36					■	■	
5	10	23							■
6	8'5	45	■	■	■	■			
6	9	40					■		
6	10	33						■	■
7	10	45	*	■	■	■	■		
7	11	37						■	■
8	11'3	45	*	■	■	■	■		
8	12	40						■	■
9	13	43	*	■	■	■	*		
10	14	46	■	■	■	■	■	■	
10	15	40							■
12	16	51	*	*	■	■	■	■	■
15	19	56	*	*	■	■	■	■	■
20	25	57	*	*	■	■	■	■	■

Ø- DIÁMETRO PERFORACIÓN D- DISTANCIA ENTRE CENTROS % - COEFICIENTE DE PERFORACIÓN