

COMPRESOR DE PISTÓN Hobby

**ELETROCOMPRESORES
COAXIALES**

(transmision directa)

Sin Aceite



Ideal para su utilización en tareas del hogar, automóvil, jardín...
Transportable en todas las posiciones, puede ir tumbado
en maleteros, al no utilizar aceite en el carter.

¡NO NECESITA MANTENIMIENTO!

Su característica principal es la ausencia de aceite en el interior del grupo compresor. Los elementos en movimiento (Pistón y biela) están fabricados según diseño específico y usando materiales de bajo coeficiente de fricción y alta resistencia que permite su uso sin necesidad de lubricación. Esto garantiza una elevada fiabilidad y un aire comprimido exento de aceite. Obviamente se reduce las operaciones de mantenimiento, no siendo necesario realizar continuos controles del nivel de lubricante.

COMPRESOR DE PISTÓN Hobby

**ELETROCOMPRESORES
COAXIALES
(transmisión directa)**

Sin Aceite

Sección de cable conexión	2,5 mm
Sin aceite	Sí
Protección térmica	De rearme automático (actúa por sobrecalentamiento)
Arranque	Presostato
Salida aire comprimido	1/4
Presión máxima	8 bar.



Modelos más usuales:

MODELO	Vento ol 195	Pole Position ol 195	Vento ol 231
DEPÓSITO	6 L	24 L	6 L
AIRE ASPIRADO	180 L / min.	180 L / min.	230 L / min.
POTENCIA	1,5 hp	1,5 hp	2 hp
VOLT.	230 Monofásico	230 Monofásico	230 Monofásico
PRESIÓN MÁX.	8 bar	8 bar	8 bar
DIMENSIONES	490 x 200 x 495	600 x 275 x 590	520 x 330 x 460
PESO	10 Kg	18 Kg	15 Kg

COMPRESOR DE PISTÓN Hobby

**ELETROCOMPRESORES
COAXIALES
(transmision directa)**

Lubricados



Ideal para todas las aplicaciones de hobby y semiprofesionales. Carter con aceite sobredimensionado para una mejor lubricacion.

Utilidades: todo tipo de trabajos de bricolaje, con aplicación semiprofesional de acuerdo con cada especificación. Su configuración (poco peso y portátiles) los hace ideales para pequeños trabajos exteriores (pintura, tapicería, carpintería)

Su particular sistema, asegura la circulación del aceite en el interior del grupo compresor, manteniendo una óptima lubricación de todos los elementos, evitando sobrecalentamiento y garantizando una vida duradera.

COMPRESOR DE PISTÓN Hobby

ELETROCOMPRESORES COAXIALES

(transmisión directa)

Lubricados

Sección de cable conexión	2,5 mm
Lubricado por aceite	Sí
Protección térmica	De rearme automático (actúa por sobrecalentamiento)
Arranque	Presostato
Salida aire comprimido	1/4
Presión máxima	8 bar.
Tipo aceite	Sae 30



Modelos más usuales:

MODELO	Fc2-24 CM	Fc2-50 CM	Estoril 241
DEPÓSITO	24 L	50 L	100 L
AIRE ASPIRADO	230 L / min.	230 L / min.	240 L / min.
POTENCIA	2 hp	2 hp	2 hp
VOLT.	230 Monofásico	230 Monofásico	230 Monofásico
PRESIÓN MÁX.	8 bar	8 bar	8 bar
DIMENSIONES	600 x 275 x 590	830 x 380 x 720	1070 x 390 x 800
PESO	26 Kg	38 Kg	51 Kg