

COMPRESOR DE PISTÓN Profesional

Portátil



Electrocompresor transmisión por correas

El motor eléctrico transmite movimiento al volante del grupo compresor por medio de las correas. La velocidad de rotación del grupo compresor es considerablemente inferior a la del motor eléctrico garantizando una menor rumorosidad y un mayor rendimiento respecto al compresor coaxial (transmisión directa).

Los modelos ABAC se caracterizan por el cilindro de HIERRO FUNDIDO y el cárter, culata y colector aleteado de ALUMINIO para una óptima refrigeración, que mejora el rendimiento volumétrico del compresor.

Los compresores con transmisión por correas pueden ser de una etapa o dos etapas, en estos últimos el aire se comprime una primera fase, se refrigera y se vuelve a comprimir en una segunda fase permitiendo un elevadísimo rendimiento del grupo compresor.

COMPRESOR DE PISTÓN Profesional

Portátil

CONVENCIONAL



Indicados para trabajos exteriores o bien talleres y locales reducidos.

Ligeros y de fácil manejo

Seccion de cable conexión	2,5 mm
Lubricado por aceite	Sí
Protección térmica	En mod. monofásicos
Protección exeso consumo y amperaje	En mod. trifásicos
Arranque	Presostato
Salida aire comprimido	2 salidas 1/4
Presión máxima	9 bar.
Tipo aceite	Sae 30

COMPRESOR DE PISTÓN Profesional

Portátil
CONVENCIONAL



OPCIONAL



Regulador de presión con doble salida.
(En modelos de caldera de 100 L)



Cabezal de pistón con cilindro de hierro fundido para alargar la duración.



Volante-ventilador de gran diámetro y robusta protección de correas.

COMPRESOR DE PISTÓN Profesional

Portátil
CONVENCIONAL



Modelos más usuales:

MODELO	B2800-27 CM	B2800-27 CT	B2800B-27 CT
DEPÓSITO	27 L	27 L	27 L
AIRE ASPIRADO	254 L / min.	254 L / min.	320 L / min.
POTENCIA	2 hp	2 hp	3 hp
VOLT.	230 Monofásico	400 Trifásico	400 Trifásico
PRESIÓN MÁX.	9 bar	9 bar	9 bar
DIMENSIONES	760 x 380 x 690	760 x 380 x 690	760 x 380 x 690
PESO	39 Kg	39 Kg	44 Kg

MODELO	B2800-50 CM	B2800-100 CM	B2800-100 CT
DEPÓSITO	50 L	100 L	100 L
AIRE ASPIRADO	254 L / min.	254 L / min.	254 L / min.
POTENCIA	2 hp	2 hp	2 hp
VOLT.	230 Monofásico	230 Monofásico	400 Trifásico
PRESIÓN MÁX.	9 bar	9 bar	9 bar
DIMENSIONES	860 x 380 x 710	1070 x 390 x 800	1070 x 390 x 800
PESO	48 Kg	62 Kg	62 Kg

MODELO	B2800B-100 CM	B2800B-100 CT
DEPÓSITO	100 L	100 L
AIRE ASPIRADO	320 L / min.	320 L / min.
POTENCIA	3 hp	3 hp
VOLT.	230 Monofásico	400 Trifásico
PRESIÓN MÁX.	9 bar	9 bar
DIMENSIONES	1070 x 390 x 800	1070 x 390 x 800
PESO	69 Kg	69 Kg