



Taladro fresador de columna



FRESADORAS,
TALADROS Y ACC.

Avance automático de los 3 ejes (X, Y y Z)

Visualizador X, Y y Z montado de serie

Cabezal giratorio



FTX 4 VARIO Visualizador



CARACTERÍSTICAS

- Fresadoras taladradoras profesionales con transmisión por engranajes, de robusto diseño.
- Variador de velocidad continuo.
- Cola de milano.
- Superficie de la mesa grabada y endurecida.
- Avances automáticos ejes X-Y-Z.
- Caja control Deluxe.
- Sistema métrico.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- FTX 4 VARIO VISUALIZADOR**
- Cono ISO 40
 - Sistema de refrigeración
 - Bandeja para recogida de viruta
 - Lámpara de trabajo halógena
 - Cubierta de seg. porta-fresas
 - Protector trasero de goma
 - Protector telescópico X-Y
 - Caja de herramientas y barra de guía
 - Caja de control Deluxe

Datos técnicos

Datos técnicos		FTX 4 VARIO Visualizador	
Visualizador digital de coordenadas	(X, Y, Z)		SI
Alimentación	V	400 - F3	
Potencia	Hp	5	
Transmisión		Engranajes	
Velocidades	rpm	60 - 3.750	
Cono morse		ISO 40	
Diámetro de husillo	mm.	100	
Recorrido de husillo	mm.	127	
Giro del cabezal sobre columna		90°	
Giro perpendicular del cabezal		45°	
Distancia eje-columna	mm	140 - 609	
Distancia eje-mesa	mm	0 - 445	
Recorrido bajada eje (Z)	mm	420	
Recorrido longitudinal (Y)	mm	420	
Recorrido transversal (X)	mm	914	
Dimensión mesa	mm	253x 1.370	
Tamaño ranura en T	mm	16	
Peso	Kg	1.300	
Dimensiones Embalaje (LxAxH)	mm	1.490 x 1.820 x 2.300	
REFERENCIA	44	1300000	
Código EAN	8423640	963245	
Precio P.V.P.		11.600 €	





Taladro fresador de columna



FRESADORAS,
TALADROS Y ACC.

Avance automático de los 3 ejes (X, Y y Z)

Visualizador X, Y y Z montado de serie

Cabezal giratorio

DECLARACIÓN Y EQUIPAMIENTO

FTX 2 VARIO Visualizador



CARACTERÍSTICAS

- Fresadoras taladradoras profesionales con transmisión por engranajes, de robusto diseño.
- Variador de velocidad continuo.
- Cola de milano.
- Superficie de la mesa grabada y endurecida.
- Avances automáticos ejes X-Y-Z.
- Caja control Deluxe.
- Sistema métrico.

ACCESORIOS INCLUIDOS

FTX 2 VARIO VISUALIZADOR

- Cono ISO 40
- Sistema de refrigeración
- Bandeja para recogida de viruta
- Lámpara de trabajo halógena
- Cubierta de seg. porta-fresas
- Protector trasero de goma
- Protector telescópico X-Y
- Caja de herramientas y barra de guía
- Caja de control Deluxe

Datos técnicos

FTX 2 VARIO Visualizador

Visualizador digital de coordenadas	(X, Y, Z)		SI	
Alimentación	V		400 - F3	
Potencia	Hp		3	
Transmisión			Engranajes	
Velocidades	rpm		65 - 4.200	
Cono morse			ISO 40	
Diámetro de husillo	mm.		85	
Recorrido de husillo	mm.		127	
Giro del cabezal sobre columna			90°	
Giro perpendicular del cabezal			45°	
Distancia eje-columna	mm		170 - 482	
Distancia eje-mesa	mm		0 - 415	
Recorrido bajada eje (Z)	mm		400	
Recorrido longitudinal (Y)	mm		305	
Recorrido transversal (X)	mm		840	
Dimensión mesa	mm		230 x 1.246	
Tamaño ranura en T	mm		16	
Peso	Kg		1.000	
Dimensiones Embalaje (LxAxH)	mm		1.480 x 1.680 x 2.150	
REFERENCIA	44		1315000	
Código EAN	8423640		963221	

Precio P.V.P.

9.150 €



Taladro fresador de columna



FTX 125 FU Visualizador

Visualizador X, Y y Z
montado de serie



Panel de control.

DECLARACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Avance
automático
de los 3 ejes
(X, Y y Z)

CARACTERÍSTICAS

- Fresadora universal profesional con transmisión por engranajes, de robusto diseño.
- Mesa de coordenadas de alta precisión.
- Columna de cola de milano.
- Cabezal de fresador regulable.
- Avances automáticos ejes X-Y-Z.

ACCESORIOS INCLUIDOS

FTX 125 FU VISUALIZADOR

- Cono ISO 40
- Sistema de refrigeración
- Con bandeja para recogida de viruta
- Lámpara de trabajo halógena
- Mordaza
- Juego de 8 pinzas con portapinzas (4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 y 16mm)
- Caja de herramientas

Datos técnicos

FTX 125 FU Visualizador

Visualizador digital de coordenadas	(X, Y, Z)		SI	
Alimentación	V		400 - F3	
Potencia	Hp		3	
Transmisión			Engranajes	
Velocidades	rpm		40 - 1.600	
Cono morse			ISO 40	
Máx. capacidad fresado vertical	mm		28	
Máx. capacidad fresado horizontal	mm		125	
Cabezal orientable			360°	
Distancia del husillo a la mesa	mm		80 - 500	
Giro del cabezal sobre columna			90°	
Giro perpendicular del cabezal			45°	
Recorrido bajada eje (Z)	mm		430	
Recorrido longitudinal (Y)	mm		270	
Recorrido transversal (X)	mm		600	
Dimensión mesa	mm		260 x 1.120	
Tamaño ranura en T	mm		14	
Peso	Kg		1.400	
Dimensiones Embalaje (LxAxH)	mm		1.655 x 1.500 x 1.730	
REFERENCIA	44		1330000	
Código EAN	8423640		963153	
Precio P.V.P.			9.850 €	



Taladro fresador con ataque frontal

DECLARACIÓN Y EQUIPAMIENTO

novedad

Visualizador X, Y y Z
montado de serie

Ataque frontal

FRESADORAS,
TALADROS Y ACC.



Panel de control.



Visualizador X-Y-Z.



Luz auxiliar.



Motor para fresado vertical.

Motor para fresado horizontal.



FTX 80 AF Visualizador

Datos técnicos FTX 80 AF Visualizador

Alimentación	V	400 - F3	
Potencia	Kw-Hp	2 motores x 1,1 - 1,5	
Nº velocidades		8 - 9	
Velocidades	R.P.M.	115 - 1.750	
Capacidad broca	mm.	50	
Diámetro máx. fresa	mm.	25	
Cono morse		MT-4	
Distancia eje-columna	mm.	200 - 500	
Distancia eje-mesa	mm.	60 - 420	
Recorrido bajada eje (Z)	mm.	120	
Recorrido longitudinal (Y)	mm.	360	
Recorrido máx. mesa (X)	mm.	330x180	
Dimensión mesa	mm.	800x240	
Peso	Kg	820	
Dimensiones	mm.	1280x1260x2080	
REFERENCIA	44	1345000	
Código EAN	84 23640	963412	

Precio P.V.P. **6.300 €**

CARACTERÍSTICAS

- Fresadora con ataque frontal con transmisión por engranajes de robusto diseño.
- Avances automáticos ejes X-Y.
- Desplazamiento Z manual.
- Columna de cola de milano.
- Mesa de coordenadas de alta precisión.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Cono MT4/M14
- Sistema de refrigeración
- Lámpara de trabajo halógena
- Mordaza 160x140 mm.
- Juego pinzas 4-16 con portapinzas
- Barras horizontales de fresado 22 y 27
- Cierres de bloqueo
- Caja de herramientas
- Portabrocas B18 1-16
- Reductor MT4/MT3
- Reductor MT4/MT2
- Cono Morse MT3