



Tronzadora de sierra de cinta SEMI-AUTOMÁTICA



TRONZADORAS

novedad



FTX 480 SA/DI



C A R A C T E R I S T I C A S

- Robusta Tronzadora de sierra de cinta Semi Automática y mordaza hidráulica, velocidad variable, bandeja recoge virutas, interruptores de emergencia, de seguridad, de tensión de hoja, apertura de tapa. También incluye pistola pulverizadora.
- Equipo de refrigeración de doble circuito.
- Cabezal giratorio +60° y -45°.



A C C E S O R I O S I N C L U I D O S

FTX 480 SA/DI

- Hoja de sierra de prueba

A C C E S O R I O S

HOJAS DE SIERRA	Dimensiones	REF.	Código EAN	P.V.P.
Modelo	mm.	4209	8423640	€
FTX 480 SA/DI	D. 40	12000	305298	
	D. 50	14000	305304	
	D. 610	16000	305311	
	D. 8/12	18000	305328	
	D. 10/14	20000	305335	
	D. 14	22000	305342	60,00

Datos técnicos

		FTX 480 SA/DI	
Alimentación	V	400 - F3	
Potencia absorbida	Kw-Hp	1,5 - 2	
Velocidad en vacío	m.p.m.	25 - 100	
Capacidad corte 90°	<input type="checkbox"/> /O/ <input type="checkbox"/>	305x305 / 330 / 127x483	
Capacidad corte 45°	<input type="checkbox"/> /O/ <input type="checkbox"/>	280x280 / 305 / 229x305	
Capacidad corte 60°	<input type="checkbox"/> /O/ <input type="checkbox"/>	204x204 / 204 / 178x204	
Desarrollo sierra	mm.	3.810x0,9x27	
Peso	Kg	600	
Dimensiones	mm.	2.223x990x1.150	
REFERENCIA	42	0900000	
Código EAN	84 23640	305281	

Precio P.V.P.

8.998 €



Tronzadora de sierra de cinta

BAJADA CONTROLADA
SEMI-AUTOMÁTICA

novedad



Variador de
velocidad

Mordaza rápida (FTX 450 M/DI)
Mordaza hidráulica (FTX 450 SA/DI)

Cabezal
giratorio D/I

Pistola
pulverizadora

FTX 450 M/DI
FTX 450 SA/DI



FTX 450 M/DI: Tronzadora de sierra de cinta bajada controlada, cabezal giratorio D/I y mordaza de acción rápida.

FTX 450 SA/DI: Tronzadora de sierra de cinta semi-automática, cabezal giratorio D/I y mordaza hidráulica.

C A R A C T E R I S T I C A S

- Robusta Tronzadora de sierra de cinta con mordaza de acción rápida (FTX 450 M/DI) ó Semi-automática y mordaza hidráulica (FTX 450 SA/DI), velocidad variable, bandeja recoge virutas, interruptores de emergencia, de seguridad, de tensión de hoja, apertura de tapa. También incluyen ambos modelos pistola pulverizadora.
- Equipo de refrigeración de doble circuito.
- Cabezal giratorio +60° y -45°.

CE

A C C E S O R I O S I N C L U I D O S

FTX 450

- Hoja de sierra de prueba

A C C E S O R I O S

HOJAS DE SIERRA	Dimensiones	REF.	Código EAN	P.V.P.
Modelo	mm.	4209	8423640	€
FTX 450	D. 45	52000	305298	
	D. 52	54000	305304	
	D. 6/10	56000	305311	
	D. 8/12	58000	305328	
	D. 10/14	60000	305335	
	D. 14	62000	305342	48,50

Datos técnicos

		FTX 450 SA/DI	FTX 450 M/DI
Alimentación	V	400 - F3	400 - F3
Potencia absorbida	Kw-Hp	1,5 - 2	1,5 - 2
Velocidad en vacío	m.p.m.	25 - 100	25 - 100
Capacidad corte 90°	□/○/□	254x254 / 254 / 76x458	254x254 / 254 / 76x458
Capacidad corte 45°	□/○/□	254x254 / 254 / 254x280	254x254 / 254 / 254x280
Capacidad corte 60°	□/○/□	178x178 / 204 / 127x204	178x178 / 204 / 127x204
Desarrollo hoja	mm.	3.352x0,9x27	3.352x0,9x27
Especificaciones		S. Automática y Mordaza hidráulica	B. Controlada y Mordaza rápida
Peso	Kg	500	490
Dimensiones	mm.	1.945x1.016x1.220	1.945x1.016x1.220
REFERENCIA	42	0930000	0950000
Código EAN	84 23640	305359	305366
Precio P.V.P.		6.400 €	4.225 €



Tronzadora de sierra de cinta SEMI-AUTOMÁTICA



novedad

Guía láser

Variador de velocidad

Mordaza rápida y giratoria

Cabezal fijo

FTX 330 H/SAV

ACCESORIOS INCLUIDOS

FTX 330 H/SAV

- Hoja de sierra de prueba

CARACTERÍSTICAS

- Robusta Sierra de Cinta con mordaza rápida y giratoria para ajustar inclinación del corte, velocidad variable, bomba refrigerante de doble circuito diseñada para una fácil limpieza, Panel de control con códigos de colores para utilizar la velocidad de corte según el material, facilidad de ajuste del ángulo de corte, pistola pulverizadora para limpieza de virutas, guías de hoja apoyada sobre doble tren de rodamientos de bolas, interruptores de emergencia, de seguridad de tensión de hoja, de apertura de tapa, guía láser para localizar rápidamente el punto exacto de corte de la hoja en el material a cortar.

CE

ACCESORIOS

HOJAS DE SIERRA	Dimensiones	REF.	Código EAN	P.V.P.
Modelo	mm.	4210	8423640	€
FTX 330	D: 45	02000	305281	
H/SAV	D: 59	04000	305298	
	D: 5/10	06000	305304	
	D: 9/12	08000	305311	76,10

Datos técnicos

FTX 330 H/SAV

Alimentación	V	400 - F3	
Potencia	Hp	3	
Velocidad sierra	m.p.m.	20 - 80 (variable)	
Capacidad corte 90°	○/□/□	330 / 330x480 / 225x530	
Capacidad corte 45°	○/□ (Mediante mordaza)	225 / 280x255	
Desarrollo sierra	mm.	4.100x1,1x34	
Peso	Kg	600	
Dimensiones	mm.	2.300x810x1.380	
REFERENCIA	42	1000000	
Código EAN	84 23640	151000	
Precio P.V.P.		8.390 €	



Tronzadora de sierra de cinta BAJADA CONTROLADA



novedad



Robusta mordaza de acción rápida

Variador de velocidad

Cabezal giratorio mediante mesa

FTX 300 HV

ACCESORIOS INCLUIDOS

FTX 300 HV

- Hoja de sierra de prueba

ACCESORIOS

HOJAS DE SIERRA	Dimensiones	REF.	Código EAN	P.V.P.
Modelo	mm.	4210	8423640	€
FTX 300HV D. 45	3.280x0,9x27	17000	305342	
D. 53		19000	305359	
D. 6/10		21000	305366	
D. 8/12		23000	305373	
D. 10/14		25000	305380	
D. 14		27000	305397	53,55

C A R A C T E R I S T I C A S

- Robusta Sierra de Cinta con mordaza de acción rápida y corte a 45° mediante bandeja giratoria, velocidad variable, bomba refrigerante de doble circuito y bandeja recoge virutas desmontable para una fácil limpieza, facilidad de ajuste del ángulo de corte, guías de hoja apoyada sobre doble tren de rodamientos de bolas, interruptores de emergencia, de seguridad de tensión de hoja, de apertura de tapa. CE

Datos técnicos

		FTX 300 HV	
Alimentación	V	400 - F3	
Potencia	Hp	2	
Velocidad sierra	m.p.m.	25 - 92 (variable)	
Capacidad corte 90°	○/□	250 / 250x430	
Capacidad corte 45°	○/□	240 / 220x240	
Desarrollo sierra	mm.	3.280x0,9x27	
Peso	Kg	380	
Dimensiones	mm.	1.700x650x1.000	
REFERENCIA	42	1015000	
Código EAN	84 23640	150959	

Precio P.V.P.

3.890 €

FORTEX